

MODULO.XP

ROMA KG
 Komplementäre: Roland Thoma,
 R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
 Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfaudler
 Registergericht Memmingen: HRA 11951
 Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
 T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
 Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
 T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
 www.roma.de, info@roma.de

- Bestellung Anfrage 2. Durchlauf

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

System

- MODULO.XP (stranggepresstes Aluminium)
 MODULO.XP einputzbar (gekantetes Aluminium)

Befestigungsmaterial*

- Metall-Kunststoff (Standard)
 Holz
 Stein-Beton
 ohne

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)

- ROMA 9016¹ (Verkehrsweiß)
 ROMA 9006¹ (Weißaluminium)
 ROMA Grau
 ROMA DB703
 ROMA 9007¹ (Graualuminium)
 ROMA 7016¹ (Anthrazitgrau)
 ROMA Sarotti
¹ = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

* wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

09/2022

Maße und Ausführungen		Blende		Insektenschutz (ISG)		Behang		Bedienungsart		Führungsschienen				Extras												
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 260, 280, 320	Putzfries (40 mm)	mit ISG (Standard)	ohne ISG	nachrüstbar ohne ISG nicht nachrüstbar (-40 mm BLH)	Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten)	Farbe Rafistorenlamellen (Kennziffer)	Leiterband/Aufzugsband* grau schwarz	Motor D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk, SMI = SMI AIR = Geiger Air Funk	Bedienungsart v. innen gesehen links rechts	Kabelabgang* (1 = standard, 2, 3 oder 4)	Führungsschiensentyp links rechts	Bohrung* Standard ohne	Sonderbearbeitung Führungsschienen ² gegebenenfalls bitte Zeichnung beifügen	ISG Insektenschutz* SW = Standard GR = Grau	Windsicherung (Maße auf EB von innen links)	Tageslichttechnik	Arbeitsstellung	Absturzicherung (Zusatzbestellformular beifügen)		
1			X																							
2			X																							
3			X																							
4			X																							
6			X																							

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Blende				Motor		Lamellentyp/Lamellenfarbe (Bitte Kennziffer eintragen)												Führungsschiene				Kabelabgang			
Ausstattung MODULO.XP einputzbar		zu Pos.		Blendenüberstand in mm		Gehungsecke ²		Anschlusskabel Sonderlänge*		Lamellentyp												Bitte Kennziffer in die Liste eintragen				Blendenhöhe	
Putzträger (in mm)		links	rechts	links	rechts	gesägt	geschweißt	5 m	10 m	Lamellenfarbe = harmonisch zu den Elementfarben der ROMA Farb-Harmonie ³ Mehrpreis beachten						Lamellentyp						Lamelle Schiensentyp D				C	
Blendenabschlusswinkel		offen	geschl.	offen	geschl.					Kennziffer →						matt						Lamelle Schiensentyp D				E	
<input type="checkbox"/> Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel	8									Lichtgrau 301						CDL 70 81 70 80 80						DBL 1 53 x 89 mm				1	
<input type="checkbox"/> Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	15									Graualuminium (RAL 9007) 303						CDL 81 70 80 80						GL 2 85 x 89 mm				2	
<input type="checkbox"/> Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	15									Anthrazitgrau (RAL 7016) 304						CDL 70 81 70 80 80						GL 3 53 x 99 mm				3	
<input type="checkbox"/> Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	15									DB703 305						CDL 81 70 80 80						GL 4 53 x 109 mm				4	
<input type="checkbox"/> Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	15									Verkehrsweiß (RAL 9016) 306						CDL 70 81 70 80 80						CDL 5 54 x 89 mm				5	
<input type="checkbox"/> Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	15									Cremeweiß (RAL 9001) 309						CDL 81 70 80 80						CDL 6 54 x 99 mm				6	
<input type="checkbox"/> Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	15									Weißaluminium (RAL 9006) 310						CDL 70 81 70 80 80						CDL 7 54 x 109 mm				7	
<input type="checkbox"/> Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	15									Beige 311						CDL 81 70 80 80						Abstandsprofile				8	
<input type="checkbox"/> Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	15									Sarotti 312						CDL 70 81 70 80 80						entsprechend FS Breite				9	
<input type="checkbox"/> Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	15									Mittelbronze (C 33) 313						CDL 81 70 80 80						8 53 x 10 mm				1: hinten oben = Standardkabelaustritt,	
<input type="checkbox"/> Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	15									Grau 314						CDL 70 81 70 80 80						9 53 x 20 mm				2: seitlich oben	
<input type="checkbox"/> Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	15									Silber - matt, gebürstet ³						CDL 81 70 80 80						Abstandsprofile werden bis zu einer Gesamtschientiefe von 109 mm werkseitig montiert.				3: oben	
<input type="checkbox"/> Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	15									Bronze - matt, gebürstet ³						CDL 70 81 70 80 80						4: durch Zapfen				Maße sind ca.-Maße in mm	
<input type="checkbox"/> Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	15									Dunkelgrau - matt, gebürstet ³						CDL 81 70 80 80											
<input type="checkbox"/> Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	15									Schwarz (RAL 9005) 318						CDL 70 81 70 80 80											
<input type="checkbox"/> Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	15									Quarzgrau (RAL 7039) 319						CDL 81 70 80 80											

Alle Angaben werden von innen links gesehen. Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

MODULO.XP

Bestellung Anfrage 2. Durchlauf Bemerkungen

ROMA KG
 Komplementäre: Roland Thoma,
 R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
 Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfaudler
 Registergericht Memmingen: HRA 11951
 Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
 T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
 Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
 T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
 www.roma.de, info@roma.de

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

* wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

09/2022

Maße und Ausführungen			Blende	Insektenschutz (ISG)			Behang		Bedienungsart			Führungsschienen							Extras																				
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Element- breite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 260, 280, 320	Putzfries (40 mm)	mit ISG (Standard)	ohne ISG	nachrüstbar	ohne ISG nicht nachrüstbar (-40 mm BLH)	A Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)	Leiter- band/ Aufzugs- band*	Motor D = Drahtgebunden SE = Sornfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk, SMI = SMI AIR = Geiger/Air Funk	Bedien- seite v. innen gesehen	C Kabelabgang* (1 = standard, 2, 3 oder 4)	D Füh- rungs- schienen- typ	Bohrung*			Sonderbearbeitung Führungsschienen				ISG Insektenschutz*			Windsicherung (Maße auf EB von innen links)										
														grau schwarz	links rechts		links rechts	Standard Standard	ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	Klinker- ausführung	Ausklüpfung in mm ²		unten geschlossen	SW = Standard Schwarz GR = Grau	Abdichtung nach hinten (90° Standard)	Abdichtung nach hinten (45° Sonder)	Abdichtung nach unten (Sonder)	1. Seil bei ... mm	2. Seil bei ... mm	Tageslichttechnik	Arbeitsstellung	Absturzicherung (Zusatzbestell- formular beifügen)						
6				X																																			
7				X																																			
8				X																																			
9				X																																			
10				X																																			
11				X																																			
12				X																																			
13				X																																			
14				X																																			
15				X																																			
16				X																																			
17				X																																			
18				X																																			
19				X																																			
20				X																																			

² Ergänzungsbestellformular Gehrungsecken mitsenden

Alle Angaben werden von innen links gesehen. Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.