

PURO 2.XR-zip
PURO 2.XRK-zip

Aufsatztextilscreensysteme

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfaudrer
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0)8222 4000-0, F +49 (0)8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0)381 60968-0, F +49 (0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

07/2022

- Bestellung Anfrage 2. Durchlauf

Auftraggeber/Firma _____
Ansprechpartner _____
Straße, Nr. _____
PLZ, Ort _____
Kommission _____

Bestelldatum _____
Liefertermin _____
Kundennummer _____
Angebotsnummer _____

System/Kastengröße

Linksroller mit Führungsschiene 33 x 61
 Rechtsroller mit Führungsschiene 36 x 132
 Rechtsroller mit ⁵ABS-Führungsschiene 56 x 142

PURO 2.XR-zip		PURO 2.XRK-zip	
Kastenhöhe		Kastenhöhe	
260	290	260	290
1 240 ²	5 300 ²	8 230 ²	9 270 ²
2 300 ²	6 360 ²		
3 360 ²	7 420 ²		
4 420 ²			

Blendrahmentyp – Blendrahmen-Tiefe in mm

Anbindung ClickFix (Standard) Aluminiumprofil
 ² ClickFix für vorgesetzte Montage 10 mm

Blendrahmenstabilisierung/Kastenzusatzbefestigung
bitte verwenden Sie das Zusatzformular „PURO 2 Blendrahmenstabilisierung/KZB“

Elementfarbe

Aluminium ROMA Harmonie-Farben (Pulver matt glatt: FS, Revisionsdeckel, Endstab)

ROMA 9016¹ Verkehrsweiß ROMA Grau ROMA DB703
 ROMA Sarotti ROMA 9006¹ Weißaluminium ROMA 9007¹ Graualuminium

ROMA 7016¹ Anthrazitgrau ¹ = ähnlich RAL


Falls abweichend, bitte angeben:
Elementfarbe: _____
Endstabfarbe: _____

Maße und Ausführungen				Behang		Bedienungsart		Führungsschienen				Seitenteil		Sonderausstattung																		
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm X EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Einbautiefe (nur bei PURO 2.XRK-zip)	Artikelnummer Gewebe	Sonnenseite Gewebe: Ober(s. (1)), Unter(s. (2))	Motor	links	rechts	Verschlussplatte lose	Schrägschnitt Winkel in Grad	links (mm)	rechts (mm)	Einrücken ⁶	Führungsschienen-Zusatzprofil 33 x 10 (bei FS 36 x 132 als Tiefenausgleich zu FS 56 x 142)	links	rechts	SW= Standard schwarz GR= Grau	ISG ³	Abdichtung, hinten (45° Standard), hinten (90° Sonder), unten (Sonder)	Einzel-ISG Führungsschiene ³ (Maßangabe auf Zusatzbestellformular ausfüllen)	Putzschienenverbreiterung außen in mm (0, 7, 15 mm o. Mehrpreis; ohne Angabe 15 mm Standard)	um 50 mm verlängerbare Außenschürze	Kastenzusatzbefestigung	Bügel eingebaut in PURO 2	Montagebügel zip-Einheit ³ gesetzt (EB max = 1200 mm)	Absturzicherung ^{3,7}	FC ⁸		
1			x																													
2			x																													
3			x																													
4			x																													
5			x																													


Blendenüberstand in mm.		Stirnseitig		im Mauerwerk	nicht im Mauerwerk	Gehung gesägt (Grad; Zeichnung erforderlich)
links	rechts	offen	geschl. min. 35 mm			
1						
2						
3						
4						
5						

Anschlusskabel/Kabelaustritt	
Anschlusskabel Sonderlänge ⁴	Kabelaustritt (1/2)
4,5 m	9,5 m



1 = Standard




A Gewebeeinbau in die Anlage



Linksroller **LR** Rechtsroller **RR**

 Sonnenseite  Aufenthaltsbereich

 Reißverschlusseite

B Motorkürzel

ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz
EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz
WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz
io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz
io-SL-BHS	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz
SOLIDline	Geiger Funkmotor mit Behangschutz
BD-BHS	Becker-Draht mit Behangschutz
SMI-BHS	Becker SMI-Motor mit Behangschutz
Akku	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)
FLM	Somfy-Draht Oximo WT mit Freilaufmitnehmer

² Öffnung: immer 130
³ nur bei Rechtsroller möglich
⁵ ABS = Glas-Absturzschutz-Führungsschiene
⁶ bei Linksroller sind die Führungsschienen generell 3 mm eingerückt (bei Kombination werden im Standard die mittigen Schienen nicht eingerückt)
⁷ Zusatz-Bestellformular beifügen
⁸ ab EB 1,5 m Zusatz-Bestellformular „Blendrahmenstabilisierung“ beifügen

PURO 2.XR-zip
PURO 2.XRK-zip

Aufsatztextilscreensysteme

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfaudler
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0)8222 4000-0, F +49 (0)8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0)381 60968-0, F +49 (0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

07/2022

- Bestellung Anfrage 2. Durchlauf


Bemerkungen

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Maße und Ausführungen				Behang		Bedienungsart		Führungsschienen		Seitenteil		Sonderausstattung																								
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Einbautiefe (nur bei PURO 2.XRK-zip)	A Artikelnummer Gewebe	B Motor	links Bedienungsseite von innen gesehen	rechts	Verschlussplatte lose	Schrägschnitt Winkel in Grad	Einrücken ⁶	links (mm)	rechts (mm)	Führungsschienen-Zusatzprofil 33 x 10 (bei FS 36 x 132 als Tiefen- ausgleich zu FS 56 x 142)	links Seitenteildämmung	rechts nur bei Seitenteil-Einrückmaß 10, 20, 30 mm möglich.	SW= Standard schwarz GR= Grau	ISG ³	Abdichtung, hinten (45° Standard), hinten (90° Sonder), unten (Sonder)	Einzel-ISG Führungsschiene ³ (Maßangabe auf Zusatzbestell- formular ausfüllen)	Putzschienenverbreiterung außen in mm (0, 7, 15 mm o. Mehrpreis; ohne Angabe 15 mm Standard)	um 50 mm verlängerbare Außenschürze	Kastenzusatzbefestigung	Bügel eingebaut in PURO 2	Montage- bügel zip-Einheit ³	zip-Einheit im PURO 2 ein- gesetzt (EB max = 1200 mm)	Absturzicherung ^{3,7}	FC2 ⁸				


Pos. zu oben angeben	Blenden- überstand in mm.		Stirnseitig		im Mauerwerk	nicht im Mauerwerk	Gehung gesägt (Grad; Zeichnung erforderlich)
	links	rechts	offen	geschl. min. 35 mm			

Anschlusskabel/Kabelaustritt	
Anschlusskabel Sonderlänge ⁴	Kabelaustritt (1/2)
4,5 m	9,5 m




⁴ Die effektive Kabellänge ist im Standard 2,5 m.


A Gewebeeinbau in die Anlage




Linksroller **LR**




Rechtsroller **RR**



Sonnenseite



Aufenthaltsbereich



Reißverschlussseite

B Motorkürzel

ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz
EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz
WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz
io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz
io-SL-BHS	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz
SOLIDline	Geiger Funkmotor mit Behangschutz
BD-BHS	Becker-Draht mit Behangschutz
SMI-BHS	Becker SMI-Motor mit Behangschutz
Akku	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)
FLM	Somfy-Draht Oximo WT mit Freilaufmitnehmer

- ² Öffnung: immer 130
- ³ nur bei Rechtsroller möglich
- ⁵ ABS = Glas-Absturzschutz-Führungsschiene
- ⁶ bei Linksroller sind die Führungsschienen generell 3 mm eingerückt (bei Kombination werden im Standard die mittigen Schienen nicht eingerückt)
- ⁷ Zusatz-Bestellformular beifügen
- ⁸ ab EB 1,5 m Zusatz-Bestellformular „Blendrahmenstabilisierung“ beifügen