ROLLLADEN

Formular zurücksetzen | Formular senden

Vorbaurollladen .XP

☐ Bestellung ☐ Anfrage ☐ 2. Durchlauf

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfaudler
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

10/2022

System

- ☐ RONDO.XP stranggepresst
- ☐ RONDO.XP rollgeformt
- ☐ PENTO.XP stranggepresst Rev. unten
- ☐ PENTO.XP stranggepresst Rev. vorne
- ☐ PENTO.XP rollgeformt Rev. vorne
- ☐ QUADRO.XP stranggepresst Rev. unten
- ☐ QUADRO.XP stranggepresst Rev. vorne
- ☐ INTEGO.XP stranggepresst Basis PENTO
- ☐ INTEGO.XP stranggepresst Basis QUADRO
- ☐ INTEGO.XP rollgeformt Basis QUADRO

Elementfarbe

für Kasten, Führungsschienen und Endstab

Aluminium (Pulver matt glatt)

☐ ROMA 9016* (Verkehrs-weiß) ☐ ROMA Grau ☐ ROMA DB703 ☐ ROMA Sarotti

☐ ROMA 9006* (Weiß-aluminium) ☐ ROMA 9007* (Grau-aluminium) ☐ ROMA 7016* (Anthrazit-grau)

* = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

Befestigungsmaterial

☐ Standardschraube ☐ Bohrschraube ☐ Edelstahlschraube ☐ ohne

Maße und Ausführungen						Kasten			Behang			Bedienungsart																Führungsschienen								Extras					
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Element-breite in mm	x	EH Element-höhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße	Fries (17 mm Standard)	Kasten rückseitig geschlossen	A Rolladenprofil (Kennziffer)	B Farbe Rollladenprofil (Kennziffer)	Design-Endstab	Gurt	Kurbel: Abgang ca. 90°	Kurbel: Abgang ca. 45°	Kurbelstangen-Länge in mm	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor: Drahtgebunden (D), iO Funk (iO), RTS/GENIO Funk (R/G), (NHK)	Motor: Anschlusskabel Sonderlänge 4,5 m, 9,5 m (2,5 m ist Standard)	Kabelaustritt 1 (= Standard) -5, E	Bedienseite von innen gesehen: links	Bedienseite von innen gesehen: rechts	Kastenverlängerung in mm, mind. 30 mm	Gurtumlenkung	Dose 38 oder 53 mm	Gurt/ Kurbel außenliegend verstellbar	Typ bitte eintragen[2]: links	Typ bitte eintragen[2]: rechts	Typ bitte eintragen[2]: Standard 53 x 42 o. 66 x 48	Bohrung: Standard	Bohrung: Laibung	Bohrung: ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	Extras Führungsschienen: Bürstenkeder schwarz	Extras Führungsschienen: unten geschlossen	Ausklinkung in mm [1]: Breite	Ausklinkung in mm [1]: Höhe	ISG: Gewebe SW = Standard Schwarz GR = Grau	ISG: Abdichtung hinten (90° Standard) hinten (45° Sonder) unten (Sonder)	ISG geteil/partiell (Zusatzbestellformular beifügen)	SIPA Sicherheitspaket m. FS 60 x 43	Absturzsicherung (Zusatzbestellformular beifügen)
1				x																																				
2				x																																				
3				x																																				
4				x																																				
5				x																																				

Allgemeine Angaben

Ausstattung INTEGO stranggepresst

☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel

☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel

Winkel: 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ☐

Option Hinterdämmung:
nur möglich mit Abstands-FS

☐ Styrodur 20 mm + Winkel 20 mm
λ 0,033W/(m*K)

☐ PUR Platte 20 mm + Winkel 20 mm
λ 0,025 W/(m*K)

Sonderbearbeitungen Kasten

Styrodur (in mm)	zu Pos.	Blendenüberstand in mm: links offen	links geschl.	rechts offen	rechts geschl.	Gehrungsecke [1] [3]: gesägt	geschweißt
ohne	1						
8 / 40	2						
15 / 50	3						
20 / 60	4						
30 / 80	5						
☐							

[1] Zeichnung erforderlich
[3] Ergänzungsbestellformular Gehrungsecken mitsenden

[2] Führungsschienen siehe Technikkatalog, bitte keine TD Nummern angeben.

Rollladenprofil

A Bitte Kennziffer in Liste eintragen

A09	ALUMINO 34
A01	ALUMINO 37
A02	ALUMINO 44
A03	ALUMINO 52
A05	ALUMINO 37 prot.
A06	ALUMINO 52 prot.
K02	Kunststoff K37
K05	Kunststoff 14/53

Farbe Rollladenprofil

B Bitte Kennziffer in Liste eintragen
▫ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

102	Lichtgrau	117	Purpurrot (~RAL 3004)
▫ 103	Grau (~ROMA Grau)	120	Tannengrün (~RAL 6009)
▫ 106	Anthrazitgrau (~RAL 7016)	121	Moosgrün (~RAL 6005)
		124	Stahlblau (~RAL 5011)
108	Cremeweiß	125	Graualuminium (~RAL 9007)
▫ 109	Silber (~RAL 9006)	▫ 126	DB 703
110	Beige	▫ 127	Golden Oak
111	Elfenbein	▫ 128	ROMA 9016 Verkehrsweiß (~RAL 9016)
▫ 112	Sarotti		
113	Holz hell	131	Schwarzgrau (~ RAL 7021)
114	Braun meliert	132	Tiefschwarz (~ RAL 9005)
115	Holz dunkel	133	Quarzgrau (~ RAL 7039)

Kabelaustritt



*** Bei Elementen mit Rechtsrollerblende bitte genaue Kabelaustrittsposition angeben (nicht variabel)

1 hinten unten (Standard)
2 seitlich hinten unten
3 hinten oben
4 seitlich hinten oben
5 oben hinten



E Kabelführung durch den Zapfen

Alle Angaben werden von innen links gesehen. Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

Vorbaurollladen .XP

☐ Bestellung ☐ Anfrage ☐ 2. Durchlauf

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Bemerkungen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfaudler
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

10/2022

Maße und Ausführungen					Kasten			Behang			Bedienungsart																Führungsschienen							Extras													
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Element-breite in mm	EH Element-höhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße	Fries (17 mm Standard)	Kasten rückseitig geschlossen	A Rolladenprofil (Kennziffer)	B Farbe Rollladenprofil (Kennziffer)	Design-Endstab	Kurbel: Gurt	Kurbel: Abgang ca. 90°	Kurbel: Abgang ca. 45°	Kurbelstangen-Länge in mm	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor: Drahtgebunden (D), iO Funk (iO), RTS/GENIO Funk (R/G), (NHK)	Motor: Anschlusskabel Sonderlänge 4,5 m, 9,5 m (2,5 m ist Standard)	Kabelaustritt 1 (= Standard) -5, E	Bedienseite von innen gesehen: links	Bedienseite von innen gesehen: rechts	Kastenverlängerung in mm. mind. 30 mm	Gurtumlenkung	Dose 38 oder 53 mm	Gurt/ Kurbel außenliegend verstellbar	Typ bitte eintragen[2]: links	Typ bitte eintragen[2]: rechts	Typ bitte eintragen[2]: Standard 53 x 42 o. 66 x 48	Bohrung: Standard	Bohrung: Laibung	Bohrung: ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	Extras Führungsschienen: Bürstenkeder schwarz	Extras Führungsschienen: unten geschlossen	Ausklinkung in mm [1]: Breite	Ausklinkung in mm [1]: Höhe	ISG: Gewebe SW = Standard Schwarz GR = Grau	ISG: Abdichtung hinten (90° Standard) hinten (45° Sonder) unten (Sonder)	ISG geteil/partiell (Zusatzbestellformular beifügen)	SIPA Sicherheitspaket m. FS 60 x 43	Absturzsicherung (Zusatzbestellformular beifügen)
6	XP			x																																									
7				x																																									
8				x																																									
9				x																																									
10				x																																									

Allgemeine Angaben

Ausstattung INTEGO stranggepresst

☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel
☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel

Winkel: 15 20 25 30 40 50 60 70 ☐

Option Hinterdämmung:
nur möglich mit Abstands-FS

☐ Styrodur 20 mm + Winkel 20 mm λ 0,033W/(m*K)
☐ PUR Platte 20 mm + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m*K)

Sonderbearbeitungen Kasten

Styrodur (in mm)	zu Pos.	Blendenüberstand in mm: links offen	links geschl.	rechts offen	rechts geschl.	Gehrungsecke [1] [3]: gesägt	geschweißt
ohne	6						
8 40	7						
15 50	8						
20 60	9						
30 80	10						
☐							

[2] Führungsschienen siehe Technikkatalog, bitte keine TD Nummern angeben.

[1] Zeichnung erforderlich
[3] Ergänzungsbestellformular Gehrungsecken mitsenden

Rollladenprofil

A Bitte Kennziffer in Liste eintragen

A09	ALUMINO 34
A01	ALUMINO 37
A02	ALUMINO 44
A03	ALUMINO 52
A05	ALUMINO 37 prot.
A06	ALUMINO 52 prot.
K02	Kunststoff K37
K05	Kunststoff 14/53

Farbe Rollladenprofil

B Bitte Kennziffer in Liste eintragen
□ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

102	Lichtgrau	117	Purpurrot (~RAL 3004)
□ 103	Grau (~ROMA Grau)	120	Tannengrün (~RAL 6009)
□ 106	Anthrazitgrau (~RAL 7016)	121	Moosgrün (~RAL 6005)
		124	Stahlblau (~RAL 5011)
108	Cremeweiß	125	Graualuminium (~RAL 9007)
□ 109	Silber (~RAL 9006)	□ 126	DB 703
110	Beige	□ 127	Golden Oak
111	Elfenbein	□ 128	ROMA 9016 Verkehrsweiß (~RAL 9016)
□ 112	Sarotti		
113	Holz hell	131	Schwarzgrau (~ RAL 7021)
114	Braun meliert	132	Tiefschwarz (~ RAL 9005)
115	Holz dunkel	133	Quarzgrau (~ RAL 7039)

Kabelaustritt



*** Bei Elementen mit Rechtsrollerblende bitte genaue Kabelaustrittsposition angeben (nicht variabel)

1 hinten unten (Standard)
2 seitlich hinten unten
3 hinten oben
4 seitlich hinten oben
5 oben hinten



E Kabelführung durch den Zapfen

Alle Angaben werden von innen links gesehen. Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.